

ANTHONY GLASDØRE

for køl og frost

model 101/Roll-in 103 og model 2100 /Roll-in 2103



Sølv-anodiseret dørramme (model 101)
Døre i mange farver (model 2100)



Anthony glasdøre
model Roll-in (model 103)

- Højre- eller venstrehængslede døre
- Optimal belysning af varer
- Effektiv afskærmning og beskyttelse af lysrør
- Elektroniske spoler der afgiver mindre varme
- Varmereflekterende film på glasset, store energibesparelser
- Let at vedligeholde og servicere



Knudsen Køling A/S

Sandvadsvej 5 · DK-4600 Køge · TLF. +45 56 64 63 63 · Fax +45 56 64 63 64
k-k@knudsen-k.dk · www.knudsenkøling.dk

Anthony glasdøre

er udviklet til den professionelle bruger og monteres let i alle typer køle- og frostrum.

Vi lagerfører rammer, der går helt til gulv, og rammer der kan placeres 10-30 cm over gulvhøjde.

De forskellige typer, dørstørrelser og hulmål fremgår af dette datablad.

Model 101/Roll-in 103



Model 2100/Roll-in 2103



Døre

Model 101/Roll-in 103

- Aluminiumsramme, sølv-anodiseret
- Slimline dørhåndtag
- Vendbare
- Køl: 2-lags hærdet glas *
- Frost: 3-lags hærdet glas *
- Varmereflekterende film på glasset reflekterer 60% af strålevarmen

Model 2100/Roll-in 2103

- Helglasdøre i mange farver, f.eks. rød, grå, sort og blå
- Robust metalhåndtag i samme farve som døren
- Vendbare
- Køl: 2-lags hærdet glas *
- Varmereflekterende film på glasset reflekterer 60% af strålevarmen

* Roll-in fås kun til køl

Rammer


- Fra 1-5 dørs rammer
- Roll-in: Fra 1-4 dørs rammer
- Sølv- eller sortanodiseret
- Leveres komplet med lodret belysning og indbygget elektronisk spole
- Reflektor af slagfast polycarbonat beskytter effektivt lysrøret
- Giver en flot belysning af produkterne uden at kunden bliver blændet
- Teknisk servicering forfra, altså ingen behov for at fjerne de bagvedliggende hylder



Ramme:
Flange på 4 sider



Mellemramme:
Flange i top og bund



Enderamme:
Flange i top, bund og den ene side

Mål og kombinationer

Dørstørrelse cm: (B)67 X (H)165 eller (H)186

Antal døre	Kombinationer	Hulmål i mm (Bredde x Højde)
1		719 x 1702 eller 1905
2		1403 x 1702 eller 1905
3		2088 x 1702 eller 1905
4		2772 x 1702 eller 1905
5		3456 x 1702 eller 1905
6		4226 x 1702 eller 1905
7		4910 x 1702 eller 1905
8		5594 x 1702 eller 1905
9		6278 x 1702 eller 1905
10		6962 x 1702 eller 1905
11		7732 x 1702 eller 1905
12		8416 x 1702 eller 1905

Ved installationer med mere end 5 døre anvendes en 50 mm mellemstolpe for sammenbygning af rammerne.

Dørstørrelse cm: (B)76 X (H)165 eller (H)186

Antal døre	Kombinationer	Hulmål i mm (Bredde x Højde)
1		808 x 1702 eller 1905
2		1581 x 1702 eller 1905
3		2354 x 1702 eller 1905
4		3127 x 1702 eller 1905
5		3901 x 1702 eller 1905
6		4702 x 1702 eller 1905
7		5504 x 1702 eller 1905
8		6277 x 1702 eller 1905
9		7050 x 1702 eller 1905
10		7823 x 1702 eller 1905
11		8596 x 1702 eller 1905
12		9398 x 1702 eller 1905

Ved installationer med mere end 5 døre anvendes mellem- og enderamme, som bygges sammen uden mellemstolpe.